

TJÆRALIN TERRASSE

Série T14



Caracteristiques:

Tjaeralin Terrasse est un produit de traitement des surfaces horizontales pour les terrasses en bois, il prévient la fissuration du bois et empêche le grisaillement. Le produit est formulé sur une base d'alkydes et assure une parfaite protection du bois. Sa finition protège aussi le développement des champignons en surface.

Tjaeralin Terrasse peut être appliqué directement sur le bois sans imprégnation, approprié pour des supports déjà traités ou sur d'anciennes lasures.

Tjaeralin Terrasse long en huile alkyde rend le produit très pénétrant.

La pénétration dans le bois varie en fonction du temps de séchage et de la pigmentation.

Tjaeralin Terrasse est solide à l'abrasion du sol.

Tjaeralin Terrasse a une bonne longévité 3 ans dans les conditions climatiques de Norvège.

Tjaeralin Terrasse peut être renouvelé entre 3 et 5 années. Voir plus selon l'usure ou l'exposition.

Préparation: Le support doit être propre et sec. Vérifiez que le support soit conforme à l'application de Tjaeralin Terrasse. Pour une bonne adhérence, procédez au ponçage de la surface. Le bois défraichi doit être poncé et nettoyé, si le bois est en contact avec de l'eau salée, procédez au nettoyage HP et poncez ensuite. Sur le bois déjà traité, vérifiez la propreté. En présence de taches d'huile ou d'autres salissures, traitez la surface avec un dégraissant ou un détergent.

Support: Bois extérieurs secs. Tjaeralin Terrasse peut être appliqué sur différents bois exotiques dégraissés. Applicable sur bois traités autoclaves.

Propriétés: Eviter les applications en présence de rosée en surface, sous l'action directe du soleil, pluie, faibles températures (pas en dessous de +5°C) ou par un taux d'humidité élevé. Protégez Terrasse de la pluie et de l'humidité jusqu'au séchage complet. L'incolore est résistant à l'extérieur. Néanmoins, les couleurs transparentes sont moins stables à l'exposition des rayons du soleil, que les produits pigmentés et demandent une maintenance régulière selon l'exposition et la durée.

Application: Le produit doit pénétrer dans le support en bois et former un film en surface. Appliquez Tjaeralin Terrasse frais sur frais jusqu'à saturation du bois. Ne pas appliquer plus de 2 à 4 lames de bois consécutives et effectuez l'application sur toute leur longueur puis passez aux suivantes. Tjaeralin

Terrasse doit être impérativement sec avant la remise en contact avec l'eau. Vérifiez les conditions météorologiques avant de procéder à l'application. Pour des surfaces très absorbantes une seconde couche peut être appliquée.

Extraits sec: 53% de matière sèche utile.

Rendement: 6-10 m²/l en fonction de l'absorption du support.

Séchage: en fonction de la température et de l'humidité; sec au toucher en 7-9 heures; totalement sec à partir de 24 heures.

Dilution: Le produit est prêt à l'emploi. Si une dilution est nécessaire utiliser de White Spirit.

Mélange: Le produit doit être agité avant et pendant l'application pour maintenir une couleur uniforme.

Finition: Satiné.

Couleurs: Teintes du nuancier ou mise à la teinte à partir de l'incolore. Il faut utiliser la même référence de production pour éviter d'obtenir des nuances différentes. Vérifier avant l'application que la teinte soit correcte (échantillon).

Outils: Pinceau ou rouleau.

Nettoyage des outils: Au White Spirit immédiatement après usage.

Densité: 0,95 kg/l +/- 0,02

Stockage: Conservation minimum à +5°.

Conditionnement: 2,7 litres 9 litres

Réglementations COV: EU valeur limite (cat A/e) est 500 g/l (2010). Le produit contient au maximum 500 g/l COV.

Mars 2015

COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois, elle ne peut être tenue responsable des résultats obtenus après leurs utilisations car les conditions d'applications ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA