

LAQUE DE FINITION METAL A L'EAU

Peinture laque 2 en 1 Directe sur Tout Métal



Valeur ajoutée du produit

Peinture Directe Tout Métal aux performances multiples

forme un film très mince parfaitement tendu, brillant, d'une très grande dureté et bloquant toute formation ou propagation de corrosion.

La morphologie de sa résine HDT (Hydrophobic Dispersion Technology) protège le support et l'isole de toute forme d'humidité.

Qualités

2 en 1 : primaire et finition
Film mince

Tendu parfait
Grande brillance

Grande dureté
Adhérence optimale sur tous les métaux

Impact minimum sur l'environnement (sans oxyde de zinc ni agent anti corrosion)

Respect de la santé humaine et animale (sans rajout de formaldéhyde)

En teinte blanche : réduction du coefficient d'absorption de la chaleur des métaux de type galva de l'ordre de 50%.

Intérieur
Extérieur

Aspect
Brillant

Brosse
Pistolet
Rouleau

Nettoyage
à l'eau

RSS
12 à 14
m²/l

Sec 6 h
Rec. 12 h



Destinations

Protection en intérieur comme en extérieur :
structure métallique, panneau occultant, clôture, brise-vue,
portail, porte d'ascenseur, tuyauterie, bardage, mélaminé,
toitures ruches.

Mise en œuvre

PRÊT A L'EMPLOI | NE PAS DILUER

Consistance : liquide

Application entre 5 et 30°C | Hygrométrie < 50% HR
RESINE TRES SENSIBLE AU GEL

Utiliser dans une zone bien ventilée et dépoussiérée

Appliquer sur support sec, sain, exempt de rouille ou
calamine, et dégraissé à l'alcool pour un résultat optimal

Remuer le produit à l'aide d'une spatule et laisser reposer 5
minutes pour que les bulles remontent en surface

Appliquer en couches très fines avec un pinceau très souple
à poils très fins, un rouleau laqueur ou au pistolet pour un
rendu parfait

Laisser sécher de 24 h à 1 semaine pour un résultat optimal
Dureté complète selon DTU 59.1 après 21 jours



1, 4 et 15L



Classification COV conforme à la Directive 2004/42/CE : CAT. A/i : 140g/l (2010). Ce produit contient au maximum 53g/l COV.

Extrait sec (en poids) : 40 ± 2% | Densité : 1,03 ± 0,05 | Hygiène et sécurité : Consulter la FDS correspondante

Classification AFNOR : NFT 36005 famille 1 classe 7b2 | Conforme au DTU 59.1

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert, entre 5 et 25°C | CRAINT LE GEL



Tel : 04 90 76 71 45 contact@arcenciel-peintures.fr