Lubéron Satin

Peinture acrylique satinée de nouvelle génération. Système à teinter de haute qualité, formulé spécialement pour répondre aux exigences des critères de l'écolabel écologique communautaire (valable uniquement en intérieur). Les teintes sont lumineuses et présentent une excellente tenue dans le temps.

Domaine d'emploi

Intérieur
Décoration de tous fonds usuels du bâtiment en travaux très soignés neufs ou d'entretien

Points forts et spécificités

- **Points forts**

Grande facilité d'application
Très bonne opacité, haut garnissant
Temps de reprise exceptionnel
Application possible de deux couches dans la journée

- **Spécificités**

Sans odeur, séchage rapide
Adaptée à la mise en peinture des toiles de verre

Données environnementales et sanitaires

- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE. Ce produit contient max 4,3 g/l de COV
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel
- Ce produit ne contient pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon l'arrêté du 30/04/2009)
- **Luberon Satin** est éligible aux certifications : **LEED, HQE, BREEAM®**

EU Ecolabel : FR/044/035 Valable uniquement pour le blanc

Caractéristiques

- Aspect sec : Satiné poché arrondi
- Teintes : Blanc, teintes vives et pastel
- Densité : Blanc et Base TP : 1,29 ± 0,05 / Base NE : 1,15 ± 0,05
- Extrait sec (en poids) : Blanc et Base TP : 53 ± 2% / Base NE : 45 ± 2%
- Séchage (à 20°C-60%) : Sec 1 heure, recouvrable 6 heures.
- Résistance à l'abrasion humide (Norme ISO 11998) : Classe 2

Mise en œuvre/Application

- Dilution : 0 à 10% en fonction du matériel utilisé
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 0°C et humidité relative inférieure à 75%
- Utiliser dans des zones bien ventilées
- Pour l'environnement:
  - Evitez le gaspillage : faites une estimation de la quantité dont vous avez besoin
  - Refermez les pots de peinture non terminés afin de pouvoir réutiliser les produits
  - Réutiliser les produits est un bon moyen de réduire l'impact environnemental sur l'ensemble de leur cycle de vie

ARC EN CIEL PEINTURES DU LUBERON
La qualité pour un rendu d'exception

ARC EN CIEL
Z.A.C. du Tourail – 84660 MAUBEC
Tel : 04.90.76.71.45 Fax : 04.90.76.81.95