

# ARC EN CIEL PEINTURES

## DU LUBERON

**Tel: 04 90 76 71 45 / Fax: 04 90 76 81 95**  
**Zac du Tourail, 72 rue Grenache Coustellet**

**84660 Maubec**

**Contact : [icz@neuf.fr](mailto:icz@neuf.fr)**

**[www.arc-en-ciel-peintures-luberon.com](http://www.arc-en-ciel-peintures-luberon.com)**

## LUBERON MAT

### Définition :

▪ Peinture acrylique mate de nouvelle génération. Formulée spécialement pour répondre à un système à teinter de haute qualité. Les teintes sont lumineuses et présentent une excellente tenue dans le temps.

### Destination :

- Intérieur/extérieur – Résiste aux intempéries
- Décoration de tous fonds usuels du bâtiment pour travaux très soignés neufs ou d'entretien

### Propriétés :

- Grand confort d'application
- Sans odeur de solvant, séchage rapide
- Lavable
- Excellent rendu
- Excellent pouvoir garnissant et opacifiant
- Temps de reprise exceptionnel
- Application possible de deux couches dans la journée
- Contient un inhibiteur de rouille

### Caractéristiques :

- Consistance : Légèrement gélifiée
- Aspect sec : Mat profond
- Séchage (à 20°C-60%) : Sec : 1 heure ; recouvrable : 6 heures
- Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/l
- Conditionnement : 1 – 4 – 15l
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert. Craint le gel.
- Hygiène et sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité correspondante
- Utiliser dans des zones bien ventilées.
- Extrait sec (en poids) : Blanc et Base TP : 60 ± 2% / Base NE : 54 ± 2%
- Densité : Blanc et Base TP : 1,55 ± 0,05 / Base NE : 1,30 ± 0,05

### Mise en œuvre :

- Matériel d'application : Brosse, rouleau, pistolet, airless
- Dilution : 0 à 10% en fonction du matériel utilisé
- Nettoyage du matériel : Eau
- Précautions d'emploi : Conformes au DTU 59.1. Température d'application comprise entre 5 et 30°C et humidité relative inférieure à 75%
- Classification AFNOR : NFT 36005 – Famille 1 - Classe 7b2
- Classification COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE relative à la réduction de COV.